

DÃY HOÁN VỊ (PERMUTATION.CPP)

Cho n là một số nguyên dương và $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ là một hoán vị của dãy số $(1, 2, \dots, n)$. Với $\forall i: 1 \leq i \leq n$, gọi t_i là số phần tử đứng trước giá trị i mà lớn hơn i trong dãy x . Khi đó dãy $t = (t_1, t_2, \dots, t_n)$ được gọi là dãy nghịch thế của dãy $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Ví dụ: Với $n = 6$

Dãy $x = (3, 2, 1, 6, 4, 5)$ thì dãy nghịch thế của nó là $t = (2, 1, 0, 1, 1, 0)$.

$t_1 = 2$ vì có hai số (3 và 2) đứng trước số 1

$t_2 = 1$ vì có một số (3) đứng trước số 2

$t_3 = 0$ vì không có số nào đứng trước số 3

$t_4 = 1$ vì có một số (6) đứng trước số 4

$t_5 = 1$ vì có một số (6) đứng trước số 5

$t_6 = 0$ vì không có số nào lớn hơn 6.

Vấn đề đặt ra là : Cho trước một dãy nghịch thế t , hãy tìm dãy hoán vị x nhận t làm dãy nghịch thế.

Dữ liệu:

- Dòng 1: Chứa số nguyên dương $n \leq 10^3$.
- Dòng 2: Chứa dãy nghịch thế t : gồm n số $t_1, t_2, \dots, t_n$

Kết quả: Ghi ra 1 dòng lần lượt từng phần tử của dãy x

Các số trên một dòng của Input/Output được/phải ghi cách nhau ít nhất một dấu cách

PERMUTATION.INP	PERMUTATION.OUT
6	3 2 1 6 4 5
2 1 0 1 1 0	